

**Бланк проверки СИЗ
СЗВТ**

Пользователь:		Название компании	
Модель:		Адрес компании	
Серийный № (номер партии)		Индивидуальный №	
Дата выпуска		Комментарии	
Дата первого использования		Дата приобретения	

Проверка СИЗ производится в соответствии с инструкцией производителя.

История эксплуатации:

Результаты проверки СИЗ предоставляются в соответствии с условием, что проверяемые изделия не относятся ни к одной из нижеперечисленных категорий, что требовало бы выбраковки изделия.

- Изделие было модифицировано или изменено вне производственных подразделений производителя.
- Изделие подвергалось нагрузке в результате падения с фактором падения равным или больше 1.
- Изделие использовалось вне пределов температурного режима от -40°C до +80°C.
- Срок годности истек.

Проверяющий не несет ответственности в случае отсутствия или ошибочности информации, касающейся проверки истории использования изделий, которая должна проводиться заказчиком.

Визуальный осмотр элементов троса/ленты	К	ХС	ТН	ТР	У
Состояние индикаторов срыва					
Состояние страховочной ленты (обрезанные, истертые, оборванные или вытянутые нити)					
Состояние ленты и швов амортизатора (порезы, износ, оборванные или вытянутые нити, следы теплового и химического воздействия)					
Состояние тросового основания стального стропа (порезы, износ, химическое воздействие, следы коррозии, сгибы, скрутки)					
Состояние заделки петель и защитных коушей					

Проверка соединительных элементов	К	ХС	ТН	ТР	У
Состояние основного корпуса соединительных элементов, затвора, запирающего механизма, осей и заклепок (наличие, коррозия, деформация, отметины, трещины, износ)					
Функциональная проверка соединительных карабинов (проверка работы запирающего механизма и эффективность работы возвратной пружины)					

Проверка элементов комфорта и безопасности	К	ХС	ТН	ТР	У
Состояние корпуса (деформация, трещины, пробоины)					
Состояние точки крепления с анкерному устройству (наличие, коррозия, деформация, отметины, трещины, износ)					

Функциональная проверка	К	ХС	ТН	ТР	У
Способность страховочной ленты/троса свободно вытягиваться из устройства и втягиваться обратно.					
Способность остановки вытягивания ленты при приложении резкой нагрузки в направлении возможного падения.					

*К: комментарий (см. ниже) / ХС: хорошее состояние / ТН: требует наблюдения / ТР: требует ремонта / У: подлежит утилизации

В случае проведения проверки перед первым применением в графе К допустимо указать индекс «Н» - новое СИЗ

Комментарии к визуальному осмотру:

Заключение (отметить необходимое)			
Данное изделие пригодно к дальнейшей эксплуатации		Данное изделие непригодно к дальнейшей эксплуатации	
Дата проверки:		Дата следующей проверки	
Проверяющий: (ФИО)		От имени: (компания)	
Подпись:			