



Бланк проверки снаряжения

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.

Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

ВЕРЕВОЧНЫЙ ЗАЖИМ С НАГРУЗКОЙ НА КУЛАЧОК

Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

Информация о СИЗ

Модель

Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

Изготовитель: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Хорошее состояние (G)



Требуется наблюдения (TM)



Требуется ремонта (TR)



Подлежит уничтожению (R)

N/A

Не применяется

1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.):



N/A

2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка состояния корпуса

- Проверьте состояние корпуса (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и износа и т.д.).
 - Проверьте состояние присоединительных отверстий (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.).
 - Проверьте степень износа вследствие воздействия веревки.
- Для TIBLOC убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены. Зубцы не должны быть загрязнены. При необходимости очистите их щеткой.

4. Проверка кулачка (только для моделей BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)

- Проверьте состояние кулачка (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.). Убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены. Зубцы не должны быть загрязнены. При необходимости очистите их щеткой.
- Проверьте состояние оси кулачка и заклепки (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.)
- Проверьте вращение кулачка и эффективность работы возвратной пружины.

5. Проверка состояния защелки безопасности (только для моделей BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)

- Проверьте состояние защелки и ее оси (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.).
- Проверьте эффективность работы возвратной пружины защелки.
- Убедитесь в том, что блокировка защелки работает правильно.

6. Функциональная проверка

- Убедитесь в том, что зажим скользит по веревке в одном направлении и зажимает ее при движении в противоположном.

Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатацииИзделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки