

**Бланк проверки СИЗ**  
Устройства для спуска

Пользователь:		Название компании	
Модель:		Адрес компании	
Серийный № (номер партии)		Индивидуальный №	
Дата выпуска		Комментарии	
Дата первого использования		Дата приобретения	

Проверка СИЗ производится в соответствии с инструкцией производителя.

История эксплуатации:

Результаты проверки СИЗ предоставляются в соответствии с условием, что проверяемые изделия не относятся ни к одной из нижеперечисленных категорий, что требовало бы выбраковки изделия.

- Изделие было модифицировано или изменено вне производственных подразделений производителя.
- Изделие подвергалось нагрузке в результате падения с фактором падения равным или больше 1.
- Изделие использовалось вне пределов температурного режима от -40°C до +50°C.
- Срок годности истек.

Проверяющий не несет ответственности в случае отсутствия или ошибочности информации, касающейся проверки истории использования изделий, которая должна проводиться заказчиком.

<b>Визуальный осмотр элементов</b>	<b>К</b>	<b>ХС</b>	<b>ТН</b>	<b>Т Р</b>	<b>У</b>
Состояние жестко закрепленных и подвижных боковых частей (трещины, отметины, износ, деформация, коррозия)					
Состояние трущихся частей (желобки роликов, осей)					
Состояние рукоятки (отметины, износ, коррозия, деформация)					
Состояние блокирующих элементов (предохранительные защелки, заклепки, фиксаторы, винты, болты)					
<b>Эксплуатационная проверка</b>	<b>К</b>	<b>ХС</b>	<b>ТН</b>	<b>Т Р</b>	<b>У</b>
Способность перемещения по канату (спуск по веревке)					
Способность снижать скорость (торможение)					
Проверка функции «Антипаник»					
<b>Проверка элементов обеспечения безопасности</b>	<b>К</b>	<b>ХС</b>	<b>ТН</b>	<b>Т Р</b>	<b>У</b>
Эффективность работы возвратной пружины тормозного кулачка					
Эффективность работы пружины предохранительной защелки					
Легкость открывания и закрывания движущейся боковой части корпуса устройства					

\*К: комментарий (см. ниже) / ХС: хорошее состояние / ТН: требует наблюдения / ТР: требует ремонта / У: подлежит утилизации

В случае проведения проверки перед первым применением в графе К допустимо указать индекс «Н» - новое СИЗ

Комментарии к визуальному осмотру:

<b>Заключение (отметить необходимое)</b>			
Данное изделие пригодно к дальнейшей эксплуатации		Данное изделие непригодно к дальнейшей эксплуатации	
Дата проверки:		Дата следующей проверки	
Проверяющий: (ФИО)		От имени: (компания)	
Подпись:			